

BÉTON TYPE 27

- Meulage et coupage haute performance
- Conçus pour les meuleuses angulaires portatives, ces disques incorporent un renfort robuste et un liant très résistant pour une sécurité additionnelle lors des travaux lourds de meulage et de découpage
- Conçus pour l'enlèvement rapide de la matière le meulage et le coupage du béton, du ciment, de la pierre et des matériaux de construction similaires
- **Épaisseur 1/8"**: coupes libres et rapides; conçues pour le coupage, mais peuvent aussi être utilisées pour le meulage intermittent léger
- **Épaisseur 1/4"**: excellent contrôle lors des travaux exigeants; grain au carbure de silicium très dur pour enlèvement rapide de la matière et longue durée de vie de la meule



No modèle	No fab	Dia"	x	Dim. Ép."	x	A"	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
UE693	08-D-452	4 1/2	x	1/8	x	7/8	C-24	13 300	
UE694	08-D-502	5	x	1/8	x	7/8	C-24	12 200	
UE696	08-D-702	7	x	1/8	x	7/8	C-24	8600	
UE698	08-E-450	4 1/2	x	1/4	x	7/8	C-24	13 300	
UE699	08-E-500	5	x	1/4	x	7/8	C-24	12 200	

MEULES À MOYEU DÉPORTÉ BLUEFIRE

- Composition chimique et forme affinées des grains abrasifs d'alumine de zirconium mélangé à des grains d'oxyde d'aluminium de première qualité, offrant une durée de vie deux à trois fois plus longue que celle des meules à l'oxyde d'aluminium
- Usage varié: pour les applications utilisant une pression faible à élevée et pour une gamme variée de matériaux: de l'acier inoxydable, en passant par l'acier au carbone et les alliages jusqu'à la fonte grise
- Excellent rapport qualité/prix réduisant les coûts de découpage
- Aucune contamination de l'acier inoxydable



NORTON

No modèle	No fab	Dia"	x	Dim. Ép."	x	A"	Tr/min max	Prix /Chacun
POUR LA COUPE, L'ENCOCHAGE & LE MEULAGE LÉGER								
NR989	66252843190	4 1/2	x	1/8	x	7/8	13580	
N0027	66252843194	5	x	1/8	x	7/8	12225	
N0030	66252843198	6	x	1/8	x	7/8	10185	
POUR LE MEULAGE								
NR978	66252843192	4 1/2	x	1/4	x	7/8	13580	
N0004	66252843188	9	x	1/4	x	7/8	6600	

FLEXCUT^{MC} TYPE 27

- Meule flexible haute performance spécialement conçue pour offrir une performance supérieure avec tous les métaux ferreux et non ferreux
- Motif profond Diamond-Cut^{MC} avec formule optimisée
- Flexibilité accrue
- Meilleure tenue sur les surfaces planes et courbées
- Meulage à température moins élevée
- Meilleur enlèvement de la matière pour tous les matériaux (acier, acier inoxydable, aluminium)
- Meules flexibles Flexcut^{MC} de 4 1/2" et 5" avec le système de remplacement rapide unique Spin-on pour plus de confort et une productivité maximale
- À utiliser seulement avec la bride modèle **UG580**



No modèle	No fab	Dia"	x	Dim. A	Calibre	Tr/min max	Prix /Chacun
VV411	15-L-453	4 1/2	x	5/8"-11	A-36-X-FLEX	13 300	
VV412	15-L-456	4 1/2	x	5/8"-11	A-60-X-FLEX	13 300	
VV413	15-L-460	4 1/2	x	5/8"-11	A-100-X-FLEX	13 300	
VV414	15-L-503	5	x	5/8"-11	A-36-X-FLEX	12 200	
VV415	15-L-506	5	x	5/8"-11	A-60-X-FLEX	12 200	
VV416	15-L-510	5	x	5/8"-11	A-100-X-FLEX	12 200	
UG128	15-L-602	6	x	7/8"	A-24-X-FLEX	10 200	
UG129	15-L-603	6	x	7/8"	A-36-X-FLEX	10 200	
UG130	15-L-606	6	x	7/8"	A-60-X-FLEX	10 200	
VV139	15-L-702	7	x	7/8"	A-24-X-FLEX	8600	
VV140	15-L-703	7	x	7/8"	A-36-X-FLEX	8600	

Dia x Ép. x A: diamètre x épaisseur x arbre

Dia x A: diamètre x arbre

Contrôlez les déversements en toute confiance

Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

